

开封龙宇化工有限公司

## 出口木质托盘技术规格书

编制：张明阳

审核：

批准：



# 开封龙宇化工有限公司

## 出口木质托盘技术规格书

- 1、型式：四面进叉
- 2、材质：胶合板。
- 3、表面处理：托盘表面必须抛光，如有毛刺容易使包装袋刮破；四周棱角打磨,其他面要求没有明显毛刺，不许有树皮。
- 4、载重：动载：不小于 2 吨；静载：不小于 4 吨。
- 5、热处理方式：熏蒸，两侧明显部位，必须加盖熏蒸检验标志，或者采用免熏蒸多层胶合板
- 6、具体要求

| 序号 | 检测项目         | 标准值                                | 备注              |
|----|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 1  | 总尺寸：长度       | 1200±5 mm                          |                 |
|    | 宽度           | 1000±5 mm                          |                 |
|    | 高度           | 120±5 mm                           |                 |
| 2  | 上、下板长度       | 1200±5 mm                          | 上下板面，采用整板       |
|    | 宽度           | 1000±5 mm                          |                 |
|    | 厚度           | ≥18mm                              |                 |
| 3  | 中间支撑方墩：长*宽*高 | 80*80*84 ±2 mm                     | 胶合板脚墩，数量 12 块   |
| 4  | 含水率          | ≤30%                               |                 |
| 5  | 钉子规格         | 长≥70mm 螺纹卷钉                        | 每个方墩，钉数量不低于 4 个 |
| 6  | 进厂时清洁度       | 进厂时不发霉、清洁无污垢、无锯沫                   |                 |
| 7  | 木节子、虫眼要求     | 木板条不允许有虫眼                          |                 |
| 8  | 树皮要求         | 不许有                                |                 |
| 9  | 钝棱（边角料）      | 小于板长的 1/3, 不露出板面<br>单个托盘钝棱板不超过 2 块 |                 |
| 10 | 开裂           | 小于板长的 10%, 宽小于 2mm<br>单个托盘不超过 2 块板 |                 |
| 11 | 动载           | 不小于 2 吨      20KM/h                |                 |
|    | 静载           | 不小于 4 吨      5KM/h                 |                 |
| 12 | 总抽检率         | 3%                                 |                 |
| 13 | 其他要求         | 托盘明显部位，需盖印章                        |                 |

