

仪表名称		气体热质量流量计		
位 号			FT-30117A	FT-30118A
数 量			1	1
管 道 号			PMA-30003a-80-BDB B1	PMA-30004a-80-BDB B1
管子规格/材料			Ø89x4 / Q235-A	Ø89x4 / Q235-A
操 作 条 件	介质名称		空气	空气
	介质状态		☒ 气体 ☐ 液体 ☐ 蒸汽	☒ 气体 ☐ 液体 ☐ 蒸汽
	被 测 单 位		m³/h (标)	m³/h (标)
	参 数 最大流量		2200	2200
	正常流量		1800	1800
	最小流量		690	690
	温 度 °C		25.0	25.0
	压 力 MPa		0.025	0.025
	分 子 量			
	操作状态下密度 kg/m³		1.3	1.3
	操作状态下粘度 mPa.s			
	允许压力损失 Pa		50	50
测量范围			0~4000 m³/h (标)	0~4000 m³/h (标)
精度等级			±1.0%	±1.0%
传 感 器	位 号			
	型 号			
	公称直径 mm		——	——
	本体形式		☐ 法兰式 ☒ 插入式 ☐ 在线式	☐ 法兰式 ☒ 插入式 ☐ 在线式
	材 料 测 量 管		☒ 316 SS ☐	☒ 316 SS ☐
	探 头		☒ 316 SS ☐	☒ 316 SS ☐
	其它与介质接触部件		☒ 316 SS ☐	☒ 316 SS ☐
	过程连接		3/4"NPT	3/4"NPT
变 送 器	位 号			
	型 号			
	供电电源		24VDC	24VDC
	输出信号		4~20mADC	4~20mADC
	安装方式		☒ 一体 ☐ 支架 ☐ 分离式	☒ 一体 ☐ 支架 ☐ 分离式
	电气连接		3/4"NPT	3/4"NPT
	防护等级		IP65	IP65
	防爆类别			
附 件	现场指示表		☒ 瞬时流量 ☐ 累积流量	☒ 瞬时流量 ☐ 累积流量
用 途			返料风流量 (左)	返料风流量 (右)
型 号			FT2	FT2
备 注				