

序号	货物名称	单位	数量	技术参数
1	隔断集体办公桌	组	84	<p>办公桌：1200mm*600mm*750mm（含带锁三抽活动柜），侧柜：1400mm*300mm*1200mm</p> <p>1、基材：优质环保 ENF 级实木颗粒板，握钉力强，膨胀率低，游离甲醛含量达 ENF 标准。</p> <p>2、桌面厚度 25mm，防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。</p> <p>3、封边：采用优质同色系、封边处理，颜色均匀、纹路清晰自然，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理。</p> <p>4、每桌配 2 个带线多功能（三个五孔）穿线盒，桌面一个，机箱外侧一个，且用户可直接插线使用。</p> <p>5、1.0mm 厚铝框屏风，屏风尺寸 1250mm 长*1400mm 高，1400mm 高*600mm 宽各一块。侧柜两侧底部带弧形造型。</p>
2	办公椅	把	84	<p>1、靠背：高背全覆盖支撑肩颈，双层高弹尼龙网，中部有腰托，带逍遥。</p> <p>2、座包：海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 48\%$；12mm 多层弯曲实木座板，R13 瀑布圆弧前沿。</p> <p>3、升降系统：$\geq 2.5\text{mm}$ 加厚底盘，带倾仰锁定+重力松紧调节；四级防爆气杆，SGS 防爆认证升降行程$\geq 100\text{mm}$。</p> <p>4、支撑脚：一体加厚尼龙五星脚，单臂壁厚$\geq 5\text{mm}$，静态承重$\geq 180\text{kg}$；PU 双轴承静音万向脚轮。</p> <p>5、扶手：一体镂空流线加厚 PP 扶手，无分体拼接，表层一体化软缓冲。</p>
3	矮柜	组	55	<p>850mm*390mm*900mm，厚度 0.8mm。</p> <p>1、主材：全新一级 SPCC 冷轧碳素钢板。</p> <p>2、防腐喷涂：脱脂清洗酸洗除锈磷化钝化纯水多级冲洗四重防腐预处理，环保环氧树脂静电粉末喷涂，干膜 60-80um，耐盐雾测试≥ 480 小时。</p> <p>3、五金锁具：全铜锁芯，钥匙互开率$\leq 0.03\%$，加厚钢板防撬锁体；镀锌金属层板卡扣、加厚冷轧钢静音合页。</p> <p>4、层板工艺：双层折弯加固，单层静态承重$\geq 80\text{kg}$，多档位调节立柱不掉齿，不滑层。</p>

4	会议桌	张	3	<p>3500mm*1400mm*750mm</p> <p>1、基材：优质环保 ENF 级实木颗粒板，握钉力强，膨胀率低，游离甲醛含量达 ENF 标准。配备两个多功能插座且用户可直接插线使用。</p> <p>2、桌面厚度 50mm，防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。</p> <p>3、封边：采用优质同色系、封边处理，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$，防水防潮，不开胶，不翘边，颜色均匀、纹路清晰自然，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理。</p> <p>4、五金：加厚垫镀锌三合一连接件+实木榫卯双重加固，拼接缝 $\leq 0.1\text{mm}$。</p>
5	大会议桌	张	1	<p>4500mm*1400mm*750mm</p> <p>1、基材：优质环保 ENF 级实木颗粒板，握钉力强，膨胀率低，游离甲醛含量达 ENF 标准。配备两个多功能插座且用户可直接插线使用。</p> <p>2、桌面厚度 50mm，防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。</p> <p>3、封边：采用优质同色系、封边处理，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$，防水防潮，不开胶，不翘边，颜色均匀、纹路清晰自然，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理。</p> <p>4、五金：加厚垫镀锌三合一连接件+实木榫卯双重加固，拼接缝 $\leq 0.1\text{mm}$。</p>
6	会议椅	把	50	<p>1、选用优质 3D 双层高弹混纺网布，乳胶层+高回弹双层复合结构，带逍遥。</p> <p>2、加厚高强度背框，抗冲击不断裂，耐老化，S 型仿生脊柱弧度，贴合肩、背、腰三段支撑，久坐不累。</p> <p>3、固定流线扶手，加厚原生 PP 一体成型，表层软 PU 包覆，圆角防磕碰，颜色采用黑色。</p> <p>4、采用优质厚度不小于 2.0mm 椭圆弓形钢架，盐雾测试 $\geq 220\text{h}$，防腐十级，经模具冲压折弯成型后焊接而成，表面经喷淋清洗、静电喷涂，高温固化成型，表面光滑、平整。</p> <p>5、透气率 $\geq 98\%$，耐磨次数 ≥ 50000 次，不起球、不变形。</p>

7	文件柜	组	67	<p>850mm*390mm*1800mm，两个抽屉，厚度 0.8mm</p> <p>1、主材:全新一级 SPCC 冷轧碳素钢板。</p> <p>2、防腐喷涂:脱脂清洗酸洗除锈磷化钝化纯水多级冲洗四重防腐预处理，环保环氧树脂静电粉末喷涂，干膜 60-80um，耐盐雾测试\geq480 小时。</p> <p>3、五金锁具:全铜锁芯，钥匙互开率\leq0.03%，加厚钢板防撬锁体;镀锌金属层板卡扣、加厚冷轧钢静音合页。</p> <p>4、层板工艺:双层折弯加固，单层静态承重\geq80kg，多档位调节立柱不掉齿，不滑层。</p>
---	-----	---	----	--